




Pavé Vendome® 80

-  **Piétonnier** - Conçu pour la circulation des piétons
-  **Véhiculaire** - Permet la circulation de voitures
-  **Perméable** - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement




Pavé Vendome® 80

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
A	80 x 130 x 197	3 1/8 x 5 1/8 x 7 3/4
B	80 x 130 x 262	3 1/8 x 5 1/8 x 10 5/16
C	80 x 130 x 327	3 1/8 x 5 1/8 x 12 7/8
	Poids par mcx (moy.) 6 kg	12 lb
	Mcx par surface (moy.) 30,50 mcx/m ²	2,83 mcx/pi ²
	Surface par rang 1,05 m ²	11,28 pi ²
	Surface par cube 8,40 m² 8 Rgs	90,24 pi²
	Qté par cube 256 mcx (A=88 B=96 C=72)	
	Longueur par rang 7,86 m lin.	25,80 pi lin.
	Longueur par cube 62,90 m lin.	206,40 pi lin.
	Poids par cube 1468 kg	3236 lb


Couleurs

Codes	Couleurs
COULEURS PRESTIGE	
10550002	noir Rockland
10559011	nuancé beige Margaux
10559012	nuancé beige Amboise
COULEURS STANDARD	
10559010	nuancé gris Newport


Rang type



Motifs de pose



MOTIF LINÉAIRE



MOTIF MODULAIRE

Notes

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).