

FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE

PAVÉ MELVILLE 80 TEXTUREGUARD

Dimensions en mm (épaisseur X largeur X longueur)	Poids approximatif (kg / unité)
---	--

80 x 190 x 380	14 kg
80 x 380 x 380	28 kg
80 x 380 x 570	42 kg

Poids moyen au pied carré : *26,3 kg*

Couleurs nuancés : Marbella, Silverstone, Hickory

Fini : Lisse

Caractéristiques physiques **(Selon CSA –A231.2 Pavés de béton préfabriqués)**

Résistance à la compression (min) :	50 MPa (moyenne)
	Aucune valeur inférieure à 45 MPa

Résistance au gel-dégel avec sel de déglçage

Perte de masse après 28 cycles (max) :	225 g/m ²
Perte de masse après 49 cycles (max) :	500 g/m ²

Tolérances dimensionnelles

Épaisseur :	± 3 mm
Longueur et largeur :	-1 à + 2 mm

Services techniques

Support technique offert par les représentants et le service technique de Permacon.
Échantillons de produits disponibles sur demande auprès du représentant.

Rapport d'essais disponible sur demande (sous certaines conditions, auprès du représentant). Ce rapport est émis suite aux résultats d'essais effectués au laboratoire de Permacon par nos ingénieurs et techniciens.

Pour connaître les informations concernant le programme de certification LEED, veuillez communiquer avec votre représentant ou le service technique de Permacon.