



# PAVÉ MELVILLE® 80 TEXTUREGUARD

 Ne pas utiliser de plaque vibrante




 **Techniseal** 1 sac de sable - couverture approx. 210 pi<sup>2</sup>

 **Piétonnier** - Conçu pour la circulation des piétons

 **Véhiculaire** - Permet la circulation de voitures




## PAVÉ MELVILLE® 80 TEXTUREGUARD

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A 	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
B 	80 x 380 x 380	3 1/8 x 15 x 15
C 	80 x 380 x 570	3 1/8 x 15 x 22 7/16
Poids par mcx (moy.)	27 kg	59 lb
Mcx par surface (moy.)	7,387 mcx/m <sup>2</sup>	0,686 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface par rang	1,08 m <sup>2</sup>	11,66 pi <sup>2</sup>
<b>Surface par cube</b>	<b>8,64 m<sup>2</sup> 8 Rgs</b>	<b>93,28 pi<sup>2</sup></b>
Longueur par rang <sup>(S)</sup>	3,04 m lin.	9,97 pi lin.
Longueur par cube <sup>(S)</sup>	24,32 m lin.	79,79 pi lin.
Poids par cube	1709 kg	3768 lb


<sup>(S)</sup> Installation en soldat

CODES	COULEURS
10554893	Marbella
10555066	Silverstone
10555067	Hickory


### RANG TYPE



### MOTIFS DE POSE



MOTIF LINÉAIRE



MOTIF MODULAIRE

Mise en place du sable d'empli-joint: Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose: Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.